

GUT ZU WISSEN

Reinigung & Pflege von Parkett



BAUWERK®
Parkett

Sie haben sich für ein hochwertiges Parkett von Bauwerk entschieden. Wir sind überzeugt, dass Sie noch lange Freude daran haben werden. Bauwerk Parkett bietet Ihnen ein abgestimmtes Reinigungs- und Pflegesortiment, passend zu ihrem Parkett. Es gibt kaum einen Boden, der einfacher zu reinigen und zu pflegen ist.

Reinigung und Pflege von versiegeltem Parkett

Die Versiegelung von Parkettböden ist eine imprägnierende und schichtbildende Oberflächenbehandlung mit Lackprodukten, die das Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzung schützen. Die laufende Reinigung und Pflege der Versiegelung hilft den Versiegelungslack zu schützen. Bauwerk bietet drei werkseitig versiegelte Lackoberflächen an: seidenmatt, hochglanz und matt. Zusätzlich gibt es die Baustellenversiegelung.

Erstpflge

Bei der Erstpflge werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Auf Wunsch wird die Erstpflge durch den Verleger vorgenommen.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung und die Entfernung von losem Schmutz genügt ein Besen, Mob oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen aufwischen. Dem Wischwasser kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel wie der Bauwerk-Parkettreiniger* beigegeben werden oder benutzen Sie den praktischen Sprühreiniger*.

Starke Verschmutzungen oder hartnäckige Flecken können mit dem Bauwerk Intensivreiniger* oder dem Bauwerk Fleckenentferner* beseitigt werden.

Pflege bei mittlerer Beanspruchung

Neben der Reinigung ist es wichtig, dass Parkett auch gepflegt wird. Für normal beanspruchte Räume verwenden Sie je nach Oberflächenart das Bauwerk Parkett-Polish* seidenmatt-, hochglanz- oder matt farblos. Diese wasserhaltigen Polishes werden vorzugsweise im Wischwasser verwendet und ergeben nach der Trocknung einen dünnen Schutzfilm.

Pflege bei stärkerer Beanspruchung

In Bereichen mit höherer Beanspruchung (Büros, Restaurants, Läden, Mehrzweckhallen etc.) empfehlen wir eine regelmässige Unterhaltspflege mit dem Bauwerk Wachs-Polish*. Es wird pur dünn aufgetragen, gleichmässig verteilt und anschliessend poliert. Diese Arbeit wird mit einer Tellermaschine mit weissem Pad ausgeführt.

Grundreinigung

Wenn sich nach x-maligem Pflegen eine zu dicke oder verschmutzte Schicht aufgebaut hat, kann diese mit dem Bauwerk Intensivreiniger* entfernt werden. Anschliessend kann wieder normal gepflegt werden.

Ausbessern von Kratzern und Scheuerstellen

Bei dunklen Holzarten und bei eingefärbten Böden verwenden Sie bitte die entsprechend eingefärbten Bauwerk Polish-Produkte*. Diese können flächig oder partiell aufgebracht werden.

** Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise auf der Flasche.*

Reinigung und Pflege von geöltem Parkett

Die Ölbehandlung von Parkettböden ergibt eine imprägnierte Oberfläche, die das Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzung schützt. Die laufende Reinigung und Pflege schützt diese Oberfläche und erhält das natürliche Aussehen.

Erstpflge

Direkt nach der Verlegung des Parketts wird eine Erstpflege empfohlen (Ausnahme: Baustellenölung). Dadurch werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Wir empfehlen für die Erstpflege das Bauwerk Pflegöl farblos* zu verwenden. Die Erstpflege wird durch ihren Verleger vorgenommen.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung und die Entfernung von losem Schmutz genügt ein Besen, Mob oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen aufwischen. Dem Wischwasser kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel wie der Bauwerk-Parkettreiniger* beigegeben werden oder benutzen Sie den praktischen Sprühreiniger.*

Starke Verschmutzungen oder hartnäckige Flecken können mit dem Bauwerk Intensivreiniger* oder dem Bauwerk Fleckenentferner* beseitigt werden.

Pflege bei mittlerer Beanspruchung

Für die laufende Unterhaltspflege eignet sich am besten die Bauwerk Wischpflege*. Dieses Pflegekonzentrat auf Basis von natürlichem Jojoba-Öl, wird dem Wischwasser beigegeben. Die Häufigkeit der Wischpflege ist je nach Intensität der Beanspruchung und Abnutzung durchzuführen.

Pflege bei stärkerer Beanspruchung

Die saubere Oberfläche kann mit dem Bauwerk Pflegeöl* aufgefrischt werden. Dazu das Pflegeöl dünn und gleichmässig mit einem Flächenwischer o.ä. auftragen und 3 bis 4 Stunden trocknen lassen. Verbrauch ca. 15 bis 20 g/m². Das Öl nicht mit Tüchern trocken reiben.

Grundreinigung

Zuerst groben Schmutz entfernen. Dann Bauwerk Intensivreiniger* auf die Parkettfläche aufsprühen und kurze Zeit einwirken lassen. Anschliessend mit einer Einscheibenmaschine und Pad die Schmutzschicht lösen und sofort mit saugenden Tüchern aufnehmen. Die gereinigte Fläche mit sauberem Wasser leicht feucht nachwischen, trocknen lassen. Anschliessend kann wieder je nach Beanspruchung gepflegt werden.

Ausbessern von Kratzern und Scheuerstellen

Bei Flächen in dunklen Holzarten oder mit eingefärbten Ölen wird vorzugsweise das entsprechend eingefärbte Bauwerk Pflegeöl* angewendet. Dadurch werden helle Kratzer und Scheuerstellen wieder dunkel.

* Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise auf der Flasche.



Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher usw. können sich aufgrund der natürlichen Eigenschaften von trocknenden Pflanzenölen selbst entzünden. Daher ölgetränkte Tücher usw. in geschlossenen Metallgefässen aufbewahren oder im Freien, auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen. Nach dem vollständigen Austrocknen können die Tücher mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Geräte für die Reinigung und Pflege

Bauwerk bietet praktische und leicht zu handhabende Reinigungsgeräte für den privaten Haushalt. Der Bauwerk Trapezwischer ist ein universelles Reinigungsgerät. Auch der preiswerte Flächenwischer ist bestens geeignet für die Reinigung von Parkettböden. Der Drizzer Mop ist ein Reinigungsgerät mit Vorratstank. Für grössere Flächen kann eine Tellermaschine mit feinem Reinigungs-Pad eingesetzt werden.

Allgemeine Hinweise für Ihren Parkettboden

- › Durch eine wirksame Schmutzschleuse (Gitterrost, grobe Fussmatte, Textilmatte) am Eingang wird vermieden, dass Sand und Schmutz auf den Parkettboden gelangen.
- › Unter Möbeln, Stuhl- und Tischbeinen usw. weiche Filzgleiter anbringen, zur Vermeidung von Kratzern und Eindrücken.
- › Bei starker örtlicher Beanspruchung, zum Beispiel durch Stuhlrollen, empfiehlt es sich, eine handelsübliche Schutzmatte aus durchsichtigem Kunststoff auszulegen.
- › Weiche Stuhlrollen verwenden und diese regelmässig reinigen.
- › Auf den Boden gelangtes Wasser und andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen!
- › Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas erforderlich. Besonders im Winter sollte auf eine ausreichende Luftbefeuchtung (z.Bsp. durch Luftbefeuchter) Wert gelegt werden.
- › Bei Holzarten mit höherem Schwind- und Quellverhalten (beispielsweise Buche) können im Winter etwas grössere Fugen und Schüsselungen entstehen. Durch Luftbefeuchtung und die Einhaltung eines gesunden Raumklimas (20 bis 22 °C und 40 bis 50% Luftfeuchtigkeit) kann dieser Erscheinung entgegengewirkt werden.

Die Angaben in dieser Pflegeanleitung beruhen auf unseren jahrzehntelangen Erfahrungen. Unsere Garantien beschränken sich grundsätzlich auf die Qualität unserer Produkte. Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendungen können wir keinerlei Haftung übernehmen.

Viele weitere Informationen z.B. zu Fussbodenheizungen finden Sie im Internet: www.bauwerk-parkett.com

Achtung:

- › Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden!
 - › Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung entstehen können. Auch vom Einsatz sogenannter Nassreinigungsgeräte oder Dampfreiniger raten wir ab.
 - › Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.
-

Übersicht Reinigung und Pflege

Die nachfolgende Übersicht zeigt Ihnen auf einen Blick, wie Sie ihr Parkett erfolgreich reinigen und pflegen können. Es ist wichtig, dass Sie die Reinigungs- und Pflegeprodukte nach der Oberflächenbehandlung ihres Parketts auswählen.

Oberflächenbehandlungen					
Seidenmatt versiegelt	Matt versiegelt	Hochglanz versiegelt	Baustellenversiegelung	Naturgeölt	Baustellenölung
Wachs-Polish		keine		Pflegeöl farblos	
Lösen Schmutz mit Staubsauger, Besen, Trapezwischer und Feuchtwischtüchern reinigen Feuchtreinigung (nebelfeucht) mit Parketreiniger					
Intensivreiniger & Fleckentferner					
Parkett-Polish <i>seidenmatt</i> farblos (2 % ins Wischwasser)	Parkett-Polish <i>matt</i> farblos (2 % ins Wischwasser)	Parkett-Polish <i>hochglanz</i> farblos (2 % ins Wischwasser)	Parkett-Polish <i>seidenmatt/matt</i> farblos (2 % ins Wischwasser)	Wischpflege (1 % ins Wischwasser)	Wischpflege (1 % ins Wischwasser)
Wachs-Polish			Wachs-Polish		
Intensivreiniger					
Parkett-Polish <i>seidenmatt</i> farblos	Parkett-Polish <i>matt</i> eingefärbt	Parkett-Polish <i>hochglanz</i> eingefärbt	Parkett-Polish <i>seidenmatt/matt</i> eingefärbt	Pflegeöl eingefärbt	
Behandlung von Kratzern und leichten Verletzungen					

Übersichtliches Farbsystem

Die bauwerkeigenen Reinigungs- und Pflegeprodukte sind nach Farb-codes eingeteilt. Ein farbiger Schmetterling auf dem Etikett weist auf den Inhalt des Produktes hin. Alle Reinigungsprodukte zeigen einen pinken Schmetterling. Der grüne Schmetterling weist auf Polish für die Pflege von versiegelten Produkten hin. Der orange Schmetterling steht für Öle für die Pflege von geölten Oberflächen.



Reinigung



Pflege-Öle



Pflege-Polish

Alle Reinigungs- und Pflegeprodukte können sie in unseren Ausstellungen oder bei unseren Verlegepartnern beziehen.

Für Bestellungen oder Fragen wenden Sie sich bitte an folgende Adressen:

› **in der Schweiz:**

Bauwerk Parkett AG
Neudorfstrasse 49
CH-9430 St. Margrethen
T +41 71 747 74 74
F +41 71 747 74 75
info@bauwerk.com

› **in Deutschland:**

Bauwerk Parkett GmbH
Industriestrasse 8
DE-72411 Bodelshausen
T +49 7471 70 00
F +49 7471 700 136
bodelshausen@bauwerk.com

› **in Österreich:**

Bauwerk Parkett GesmbH
Gnigler Strasse 61
A-5020 Salzburg
T +43 662 873 871 0
F +43 662 872 982 34
salzburg@bauwerk.com

› **in Frankreich:**

Bauwerk France SARL
Savoie Hexapole / Actipole 5
Rue Maurice Herzog
F-73420 Viviers du Lac
T +33 479 34 17 12
F +33 479 34 18 94
france@bauwerk.com

www.bauwerk-parkett.com
